





Alu-Tele-Master

Legende: MV - Montage- und Verwendungsanleitung
 S - Statik
 gS - geprüfte Statik
 GS - geprüfte Sicherheit der Bau BGen
 SUVA - Zulass. der schweizer Unfallversicherung
 AUVA - Abnahme der österreich. Unfallversicherung

Artikel-Darstellung	Artikel-Darstell.-Nr. Bezeichnung Art.-Nr.:	techn. Unterl.	Bemerkungen/Notizen
 	<p>Alu-Tele-Master AB 8 60 11 Holme abriebfest eloxiert! Gewicht 12,5 kg Belastung 150 kg Ausziehbar auf max. 3,80 m Zusammengeschoben nur 0,80 m lang und 0,50 m breit</p>  		<p>Alu-Tele-Master, die sichere, platzsparende Teleskopleiter.</p> <p>Mit einem Gewicht von nur 12,5 kg ist die Teleskopleiter leicht zu transportieren und durch die raffinierte Einrast-Technik problemlos auszufahren: ausziehbar auf max. 3,80 m, Sprossenabstand 27 cm und nutzbar in allen Zwischenlängen.</p> <p>Die Teleskopleiter lässt sich durch bequeme Druckknopf-Technik problemlos Sprosse für Sprosse wieder zusammenschieben und passt in jeden Kofferraum.</p> <p>Bitte beachten: Um eine optimale Funktion der Leiter zu gewährleisten, müssen die Teleskop-Holme vor Schmutz, Farbe, Beton und Eis geschützt werden.</p> 