

ALTRAD Baumann Dachfang Kombi

Montage an Koppelpfetten, Sparren und Ortgang



Der Dachfang Kombi kann durch seine drei Einsatzmöglichkeiten an Koppelpfetten, Sparren und am Ortgang montiert werden.

Für Dächer bis 60° Neigung.

Das Klemmstück hat 4 Einsteckmöglichkeiten für die Seitenschutzaufnahme.

Mit dem Dachfang Kombi kann kostengünstig eine komplette Dachfläche gegen Absturz gesichert werden.

Maximaler Abstand der Klemmstücke an der Traufseite: 2,10 m.

Maximaler Abstand der Klemmstücke am Ortgang mit Brettern 3 x 15 cm: 2,00 m.



① Dachfang Kombi

galvanisch verzinkt, komplett,
Art.-Nr. 75 51 00

bestehend aus:

Klemmstück, Gewicht 7,20 kg

Seitenschutzaufnahme

Gewicht 4,70 kg

② Haltepfosten, 1 Bügel

40 x 40 mm

Gewicht 6,50 kg

Art.-Nr. 75 75 33

③ Haltepfosten, 3 Bügel

40 x 40 mm

Gewicht 6,50 kg

Art.-Nr. 75 75 31

④ Duo-Kupplung, SW 19

Gewicht 1,30 kg

Art.-Nr. 75 75 45

⑤ Alu-Gerüstleiter

300 cm, 8,00 kg, Art.-Nr. ABSOG 8 00 04

400 cm, 10,00 kg, Art.-Nr. ABSOG 8 00 01

500 cm, 14,00 kg, Art.-Nr. ABSOG 8 00 02

600 cm, 16,00 kg, Art.-Nr. ABSOG 8 00 03

Dürfen nur am Ortgang eingebaut werden

Zusatzteile ohne Abbildung:

Netz 2,0 x 5,00 m, 4,00 kg, Art.-Nr. 75 15 00

Netz 2,0 x 6,00 m, 4,00 kg, Art.-Nr. 75 16 00

Netz 2,0 x 10,00 m, 4,00 kg, Art.-Nr. 75 17 00

Müssen an der Traufseite eingebaut werden

